



ПАСПОРТ

на стол-тумбу

- с дверями-купе СТПк**
- с распашными дверцами СТПк**
- с цельнотянутой мойкой ВМТц**
- со сварной мойкой ВМТ**
- с мойкой и ящиками ВМТск и ВМТсд**
- с крашеными поверхностями корпуса**
- с гранитной столешницей СТПг**
- под кофе машину и встроенным нон-боксом**
 - с бункером для отходов**
- с бункером для отходов и встроенным нон-боксом**
 - для фудкорта**
 - серии Perfectum**

Екатеринбург

СТОЛ-ТУМБА

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Стол-тумбы могут выполняться с дверцами купе СТПк или распашными СТПд, предназначены для разделки и последующей обработки пищевых продуктов. Однако благодаря наличию закрытого объема, тумбы обеспечивают аккуратный внешний вид кухни и используются для хранения посуды, инвентаря, столовых приборов и сухих продуктов.

Тумбы имеют сварную конструкцию из профильной трубы. Снабжены регулируемыми по высоте опорами и укомплектованы средней полкой.

Также в ассортимент выпускаемой продукции входят:

- **Стол-тумбы с цельнотянутой мойкой ВМТц или со сварной мойкой ВМТ** предназначены для мытья посуды, инвентаря и продуктов. Благодаря наличию закрытого объема их можно использовать для хранения посуды, инвентаря. ВМТц имеют сварную конструкцию из профильной трубы, состоящую из закрытой секции и столешницы с вваренным цельнотянутым моечным отделением. В стандартном исполнении изготавливается без задней стенки.

- **Ванны-тумбы со сварной мойкой выдвижными ящиками и дверцами ВМТск и ВМТсд**

- **Ванны-тумбы с крашеными поверхностями корпуса**

- **Стол-тумбы с гранитной столешницей СТПг**

- **Стол-тумбы под кофе-машину со встроенным нок-боксом** используется в сфере общественного питания в качестве вспомогательного оборудования. Стол данной модели может быть установлен как на кухне заведения, так и в торговом зале. Предназначен для размещения на территории предприятия кофемашины и хранения подсобного инвентаря, столовых приборов, чашек, а также пищевых продуктов. Наличие встроенного нок-бокса обеспечивает аккуратную, удобную и быструю утилизацию отходов кофе. Стол имеет сварную конструкцию из профильной трубы. Регулируемые по высоте опоры компенсируют неровности пола. Изготовлен из нержавеющей стали, которая не попадает под пагубное воздействие влаги, механических повреждений, колебаний температур и т.д. За такой поверхностью очень легко ухаживать, мыть и чистить даже от самых сложных загрязнений. Данная модель соответствует всем санитарным требованиям и нормам.

- **Стол-тумбы с бункером для отходов** обеспечивают лёгкий доступ к бункеру, в то же время надёжно скрывая мусор и неприятный запах от него.

- **Стол-тумбы с бункером для отходов и нок-боксом**

- **Стол-тумбы для фудкорта** используются в залах ресторанов быстрого питания и на фудкортах для сбора и временного хранения пищевых отходов. Имеет дверцу маятникового типа. Дополнительно может изготавливаться с мобильной подставкой и мусорным баком.

- **Стол-тумбы серии Perfectum**, предназначены для разделки и последующей обработки пищевых продуктов. Благодаря наличию закрытого объёма, столы-тумбы обеспечивают аккуратный внешний вид кухни и используются для хранения посуды, инвентаря, столовых приборов и сухих продуктов. Выполняется без использования профильной трубы. Использование опор круглой формы обеспечивает установку как нейтрального, так и холодильного оборудования в единую линию. Так же возможна установка цоколя.

Опционально возможно следующее:

- установка замка на двери;
- установка нок-бокса для сбора, отработанного кофе, габаритный размер 250x380x95 мм;
- установка разделочной доски как дополнительной рабочей поверхности. Представляет собой сменную поверхность из полипропилена, не впитывающую запахи и устойчивой к воздействию ножом;

- установка диспенсера для хранения одноразовых стаканов;

- установка выдвижных ящиков;

- установка бункера для отходов;

- изготовление с объёмным бортом;

- возможно изготовление дверей и фасадов ящиков, а также других элементов из МДФ.

Стандартная высота тумб – 850 мм.

Для удобства прокладывания возможных коммуникаций **стандартный отступ задних стоек – 90 мм.**

Стол-тумбы, имеющие размер проёма от 1800 мм включительно, выпускаются с 6-ю стойками. Стол-тумбу можно выполнить передвижной, на платформенных колесных опорах диаметром 100 мм.

Предприятие-изготовитель постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габаритные размеры (ШхГ), мм	Габаритные размеры моечного отделения (ШхГхВ), мм	
		сварного	цельнотянутого
Стол-тумба СТПд/СТПк	1000х600 1200х600\800 1500х600\800		
Стол-тумба с гранитной столешницей СТПг			
Стол-тумба под кофе-машину и встроенным нок-боксом			
Стол тумба серии Perfectum СТПБд			
Стол-тумба с бункером д\отходов	По запросу		-
Стол-тумба с бункером д\отходов и встроенным нок-боксом			
Стол-тумба для фудкорга	<u>ШхГхВ:</u> 600х600х1100 700х600х1100		
Стол-тумба ВМТц\ВМТ	1000х600	500х450х300 450х450х300	500х500х300 400х500х300
	1200х600	600х500х300 550х450х300	500х500х300
	1500х600	600х450х300 450х450х300	500х500х300 400х500х300

3. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Освободить изделие от упаковки.
2. Отрегулировать горизонтальность стола-тумбы при помощи регулируемых опор.
3. Перед введением в эксплуатацию необходимо провести санитарную обработку изделия с помощью стандартных средств очистки.

4. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД

Прежде чем начать пользоваться нейтральным оборудованием, рабочие поверхности следует вымыть теплой мыльной водой, после чего ополоснуть чистой водой и вытереть насухо. Мыть изделия рекомендуется сразу после использования, не допуская засыхания грязи и остатков пищи. Не используйте для чистки абразивные материалы (твердые мелкозернистые вещества) и жесткие губки, т.е. предметы или материалы, которые могут поцарапать поверхность. Чистящие средства, содержащие песок, кислоты и хлориды, так же испортят нержавеющую сталь.

Не следует использовать предметы и оборудование из железа или обычной стали совместно с изделиями из нержавеющей стали, т.к. любые механические повреждения разрушат оксидную пленку, и нержавеющая сталь может подвергаться коррозии.

Мягкая салфетка и мыльный раствор прекрасно очистит нержавеющую сталь. Стойкие и старые затвердевшие загрязнения следует предварительно размочить, после чего протереть сухой салфеткой. Жир можно отмыть при помощи теплой воды с небольшим количеством специального средства.

Средства по уходу за нержавеющей сталью

- «Domax» изготовитель «Domal» Германия — средство для чистки и полировки нержавеющей стали;
- «Kochfeld» изготовитель «Delta Pronatura» Германия — очищает и создает силиконовую защитную пленку;
- «Top house» изготовитель «Domal» Германия — средство очищает и защищает стальную поверхность;
- «Блеск стали» изготовитель ООО «Химбытконтраст» (Россия) — средство чистит и защищает поверхности из нержавеющей стали;
- «Шуманит» изготовитель «Bagi ltd» (Израиль) — эффективный жирорастворитель.

Для долгосрочной работы механизмов ящиков (направляющих)

1. Вес предметов в одном ящике не должен превышать 18 кг.
2. Загрузка ящика должна осуществляться, путем укладывая. Без динамической нагрузки (бросков).
3. После санитарной обработки ящика (при необходимости его извлечения) ящик должен быть установлен в тот же проем, откуда он был извлечен. Ящик необходимо устанавливать строго по полозьям направляющих (без перекоса).

4. Открывание ящика на полную длину должно осуществляться без резких движений.

5. Для стабильной работы направляющих ящика, рекомендуется бережное обращение при эксплуатации.

Для долгосрочной работы механизмов откидывания бункеров для отходов:

1. Вес предметов в бункере не должен превышать 20 кг.

2. Откидывание, как и закрывание должно осуществляться без резкого движения.

Механизм предварительно отрегулирован с усилием на откидывание.

3. По траектории движения, а также на самом механизме не должно быть мусора, посторонних предметов или любых факторов препятствующих нормальной работе.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

2. Гарантии не распространяются в случае выхода из строя изделия по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

3. Обмен и возврат изделия ненадлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился не санкционированный ремонт.

4. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска.

5. В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт.

6. На механические повреждения стола-тумбы, возникшие в процессе транспортировки или эксплуатации стола, гарантийные обязательства не распространяются.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Стол-тумба – 1 шт.

2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Предприятие-изготовитель:

Заказ №

Наименование
продукции

Стол-тумба СТПА Ванна-тумба ВМТД
 Стол-тумба СТПК Ванна-тумба ВМТК

Размер, ШхГхВ

0х 0х 860

Материал

нержавеющая сталь окрашенная сталь

Размер моечного
отделения

Х Х 300

Полка

нерж. окраш. оцинк.
сталь сталь сталь

Мойка

есть нет сварная цельнотянутая

Дополнительно

с бортом без борта отверстие под
смеситель

бункер для
отходов нок-бокс

Гарантийный
срок

12 месяцев

Дата изготовления

Отметка ОТК

Количество
мест

1

Масса

ФИНИСТ

г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3

Тел.: 256-30-89, 221-53-31; факс: 221-53-98

е-mail: office@f-inox.ru

www.f-inox.ru